



Strat aditional de carbon activ, pentru inlaturarea mirosurilor neplacute



### Tehnologie patentata

645 mm, lungimea reala a suprafetei de filtrare



### Standarde

EN140: 1998 - pentru masca  
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD  
CE 0194

### Eficienta

P3 >99,95% pentru particule de 0,3 µm

### Durata de viata

3 ani (mască și filtre). A se vedea condițiile de depozitare din instrucțiunile de utilizare.  
Filtrele sunt reutilizabile și interschimbabile.

### Materiale componente

- **Mască:** TPE de tip medical, conform cu ISO 10993-10: 2010 impotriva iritatiilor. Corpul mastii nu contine latex sau silicon, nu are miros. Supapa este din nylon, iar diafragma din silicon. Curea elastică reglabilă în 4 puncte, cu garnitură de confort din TPE.
- **Filtrul de particule:** filtrare mecanica, cu material sintetic multistrat, HESPA si TPE flexibil. Strat aditional din carbon activ.

### Produs

Marea Britanie  
100% din filtre sunt testate la NaCl

Cod	Descriere	Ambalare
SPR337 (S/M) SPR502(M/L)	Semimasca Elipse, reutilizabila, cu filtre P3, mirosuri neplacute	10 buc/cutie
SPR336	Filtre de schimb P3, mirosuri neplacute	10 seturi a cate 2 buc/cutie
SPM001	Carcasa de protectie (cu posibilitate de prindere la centura)	10 buc/cutie
SPM414	Adaptor pentru kit-ul Portacount Face Fit	10 seturi/cutie

## Aplicații - particule, aerosoli, vapori și mirosuri neplacute

### Sudura si prelucrari



Fumuri de metal si particule



### Constructii

Pulberi de silicati, Azbest, pulberi de beton, pulberi de piatră, pulberi de agregate, pulberi de lemn, ciment, mușegai



### Minerit

Praf de cărbune, praf de silicati

### Productie



Fibre de sticla, materiale compozite



### Industria alimentara

Ferme de pasari, pulberi (lactate), condimente, pulberi din cereale



### Industria farmaceutica

Pulberi, virusi